

Link do produktu: <https://luk-poz.pl/aparat-powietrzny-fenzy-aeris-z-maską-optipro-i-butlą-stalową-6l/300-bar-p-110.html>



Aparat powietrzny FENZY Aeris z maską OptiPro i butlą stalową 6l/300 bar

Cena brutto	5 529,00 zł
Cena netto	4 495,12 zł
Producent	Fenzy

Opis produktu

Aparat powietrzny FENZY AERIS TYP II - butla stalowa

Maska OptiPro, butla stalowa 6L/300Bar

Aeris Komfort Typ 2 to izolujący aparat oddechowy o otwartym obiegu produkcji firmy Honeywell Safety Products zgodny z wymogami normy EN 137, Typ 2. Jest to aparat wygodny, o wysokiej wydajności i trwałości zapewniający długotrwałą ochronę w najcięższych sytuacjach i różnorodnych aplikacjach. Aeris Typ 2 składa się z reduktora wysokiego ciśnienia HP/MP, wygodnego noszaka z pasami nośnymi wykonanymi z włókna aramidowego, maski pełnotwarzowej, nadciśnieniowego automatu oddechowego oraz wbudowanego w uchwyt manometru wysokiego ciśnienia alarmu.

- niemetalowy, ergonomiczny, elastyczny noszak
- trzy uchwyty do przenoszenia i otwór do wpięcia liny ratowniczej
- wykonane z włókna aramidowego, wygodne wyścielenia pasów ramiennych i pasa piersiowego
- przeniesienie wagi aparatu na biodra i odciążenie ramion
- łatwe i szybkie w regulacji klamry
- maska pełnotwarzowa OptiPro którą charakteryzuje nowoczesne wzornictwo i wyjątkowo szerokie pole widzenia. Zapewnia ona optymalny komfort użytkowania dzięki zastosowaniu silikonu i dobremu przyleganiu do twarzy.
- Część twarzowa maski i półmaska wewnętrzna wykonane z wysokiej jakości tworzywa EPDM (specjalny polimer). Struktura tworzywa zapewnia optymalną odporność na ogień i środki chemiczne
- automat oddechowy Zenith. Zawór uruchamiany automatycznie w momencie podłączenia do maski. Odłączenie zaworu od maski powoduje jego zamknięcie. Niskie opory oddechowe zapewniają świetne warunki oddychania przy różnych cyklach pracy. Mocowany w dwóch punktach
- automat Sx-Pro aktywowany pierwszym wdechem. Kompaktowy, ergonomiczny i solidnie zbudowany. Dzięki minimalnym oporom oddechowym oferuje wysoki komfort oddychania przy różnych cyklach pracy. Wyposażony w dwa duże przyciski mocujące, może być łatwo wpięty i wypięty nawet jeśli użytkownik nosi rękawice
- regulowany pas mocujący butlę
- w reduktor wbudowane jest drugie wyjście umożliwiające podłączenie katura lub maski dla drugiego użytkownika lub linii stałego zasilania
- Butla stalowa 6L/300Bar
- pasy nośne i paski wykonane z samo wygaszającego się włókna aramidowego, spełniającego wymogi normy EN 137 Typ 2
- odporne na działanie płomieni, fotoluniscencyjne taśmy na pasach naramiennych i pasie biodrowym
- gwizdek informujący o zbliżającym się końcu autonomii wbudowany w manometr. Manometr łączy z aparatem antystatyczny, giętki przewód HP/MP
- reduktor HP/MP wyposażony w zawór bezpieczeństwa

- Waga kompletnego aparatu bez butli: około 4,10 kg
- Pneumatyczny manometr wysokiego ciśnienia: 0-400 bar, fotoluminiscencyjny, w gumowej osłonie, zintegrowany alarm dźwiękowy/gwizdek.
- Aktywacja alarmu: 55 ± 5 bar
- Natężenie głośności: > 90 dB
- Zakres temperaturowy: $-30^{\circ}\text{C}/+60^{\circ}\text{C}$

Aparat zgodny z normami: EN 137:2006 Typ 2, SOLAS. MED, IMO, MSC

Maska pełnotwarzowa zgodna z normą: EN 136 Klasa III

Świadectwo Dopuszczenia CNBOP