

Link do produktu: <https://luk-poz.pl/aparat-powietrzny-fenzy-x-pro-z-maską-optipro-i-butlą-stalową-6l/300-bar-p-113.html>



Aparat powietrzny FENZY X-Pro z maską OptiPro i butlą stalową 6l/300 bar

Cena brutto	6 102,69 zł
Cena netto	4 961,54 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Producent	Fenzy

Opis produktu

Aparat powietrzny FENZY X-PRO

Maska OptiPro, butla stalowa 6L/300Bar

Od ponad 50 lat FENZY SAS pracuje nad udoskonalaniem aparatów oddechowych i dostosowaniem ich do najcięższych warunków. X-Pro to najnowszy produkt FENZY SAS, skonstruowany w oparciu o najnowsze technologie i zastosowanie wyposażenia stanowiącego najtrafniejsze połączenie wygody i niezawodności.

Dwie opcje Automatu oddechowego

Nadciśnieniowy automat oddechowy ZENITH - Zastosowane w automacie szybkozłacz jest rozwiązaniem unikatowym. Nadciśnienie w masce wytwarzane jest automatycznie, w momencie wpięcia automatu do maski. Automat wyposażony jest w „BEZPIECZNY” łącznik typu „ZENITH” (z dwupunktowym systemem przycisków wypinających).

Wytworzone w masce nadciśnienie wynosi ± 3 Mbar.

Automat FENZY SX-PRO uruchamiany pierwszym wdechem. Zwarta, wytrzymała konstrukcja zapewniająca wysoki komfort oddychania. Brak zewnętrznych elementów, brak mechanizmów, wszystkie elementy chronione gumowymi osłonami. Maski mocowana szybkozłączem. Aktywacja pierwszym wdechem. Centralnie usytuowany By pass i duży przycisk odpowietrzający.

Reduktor wysokiego ciśnienia HP/MP

Nowy model reduktora, typu tłokowego, przystosowany do ciśnienia 200 lub 300 bar. Wyposażony w drugie wyjście średniego ciśnienia umożliwiające podłączenie: drugiego użytkownika lub osoby ratowanej, systemu wentylacji ubrań gazoszczelnych. Montowany na ruchomym zawieszającym ułatwiającym podłączenie butli różnego typu. Po zastosowaniu trójnika, aparat można stosować zarówno z jedną, jak i z dwoma butlami. Łatwa i szybka regulacja oraz obsługa. Idealna stabilizacja średniego ciśnienia na poziomie 7,5 bar. Reduktor wyposażony jest w zawór bezpieczeństwa.

Manometr wysokiego ciśnienia i sygnał alarmowy:

Manometr znajduje się na lewym pasie, blisko ucha użytkownika. Alarm wbudowany jest w uchwyt manometru i zasilany średnim ciśnieniem, co minimalizuje zużycie powietrza ($< 4,5$ l/min). Emitowany sygnał ma natężenie 90 dB i głośność 30 Hz (z odległości 1 m). Alarm uruchamia się jeśli ciśnienie spadnie poniżej 55 bar ± 5 bar. Manometr wyposażony jest w fotoluminescencyjną tarczę o podwójnej skali (0-400 bar i 0-40 MPa). Manometr osłonięty jest gumową obudową.

Noszak:

Regulowany, dwu pozycyjny noszak EASYDO, którego główną zaletą jest innowacyjna, rozkładana konstrukcja. Antystatyczny, odporny na wysoką temperaturę, bezpośrednie działanie płomieni zgodnie z najnowszą dyrektywą PED i EN 137-2006. Noszak jest wyposażony w dwa boczne uchwyty. Ergonomiczna, regulowana płyta naramienna wykonana jest z polimerowego tworzywa, odpornego na działanie wysokiej temperatury. Wszystkie przewody oraz reduktor pierwszego stopnia są osłonięte.

Pasy nośne:

Wygodne, szerokie i łatwe do wyregulowania pasy naramienne typu „Komfort” spełniające wymogi normy 137-2006.

Maska pełnotwarzowa:

Opti-Pro to pełna maska na twarz, którą charakteryzuje nowoczesne wzornictwo i wyjątkowo szerokie pole widzenia. Zapewnia ona optymalny komfort użytkowania dzięki zastosowaniu silikonu i dobremu przyleganiu do twarzy.

Drugie wyjście średniego ciśnienia:

Służy do podłączenia drugiej maski lub kaptura ucieczkowego i umożliwia ewakuację poszkodowanej osoby ze strefy zadymionej lub skażonej.

Aparat FENZY X-PRO typ I certyfikowany jest zgodnie z standardem europejski EN 137-2006; EN 136.

Świadectwo Dopuszczenia CNBOP