

Link do produktu: <https://luk-poz.pl/detektor-czterogazowy-ps200-lel02h2sco-p-423.html>



Detektor czterogazowy PS200 LEL/O2/H2S/CO

Cena brutto **3 207,78 zł**

Cena netto **2 607,95 zł**

Czas wysyłki **3-14 dni**

Opis produktu

Wykrywacz PS200 wykrywa wszystkie możliwe konfiguracje gazów: DGW (LEL), O2, CO, H2S. Może również służyć jako wykrywacz jednogazowy. Na wyświetlaczu, jednocześnie pokazują się odczyty wszystkich gazów i w tym samym czasie, w każdej chwili użytkownik może rozpocząć manualny, szybki test. Standardowy zestaw PS200 zawiera: ładowarkę z wejściem USB, uniwersalna wtyczka, CD użytkownika, skrócona instrukcja obsługi.

W wersji z pompką: 3 m rurkowego przewodu z szybkozłączką.

- Prosta obsługa jednym przyciskiem
- Dowolna kombinacja w zakresie: LEL/O2/CO/H2S
- Certyfikowany na zgodność z obowiązującymi normami i przepisami
- Pompka wewnętrzna (opcja)
- Lekki
- Kontrola integralności czujników
- Solidne wykonanie
- Łatwa kontrola bieżąca i serwis
- Kolorowa gumowa osłona: szczególnie przydatna jeśli praca odbywa się w kilku miejscach lub wykrywacz stosowany jest w różnych aplikacjach.

Specyfikacja techniczna	
Wymiary	121 x 59 x 32 mm
Waga	230 g z pompką, 215 g bez pompki
Temperatura	-20°C do +50°C
Wilgotność	0 do 95 % bez kondensacji
Alarmy	Wizualny – błyskająca dioda LED o wysokiej widoczności Dźwiękowy – przenikliwy sygnał o mocy >90dB
Wyświetlacz	Podświetlany na zielono i czerwono wyświetlacz LCD
Rejestracja danych	Czasowa: 24-godzinna rejestracja z zapisem co

	minutę. Sesja: Minimum 180 zapisów Kalibracja: Minimum 8 zapisów kalibracji Test: Minimum 180 zapisów
Akumulator	Akumulator litowo-jonowy Czas pracy: do 14 godzin w trybie dyfuzyjnym Czas ładowania: <4 godziny
Obudowa	Obudowa wykonana z gumowanego poliwęglanu, odporna na uderzenia
Test wytrzymałości na upadek	3m
Stopień ochrony IP	IP67 (pyłoszczelna i wodoodporna do 1 m
Czas reakcji T ₉₀	DGW/LEL = 10 sekund (IEC 60079-29-1) O ₂ = 12 sekund (BSEN 50104) CO < 20 sekund H ₂ S < 20 sekund
Świadectwa	IEC Ex ia d IIC T4 Gb ATEX Ex II 2 G Ex ia d IIC T4 CSA Klasa 1 Div 1 Grupa A,B,C,D, T4 I , Klasa 1, Strefa1 EX ia d IIC T4 MED (0038/YY) – Moduł B & E 0518 CE0518
Gwarancja	Standardowo 2 lata