

Link do produktu: <https://luk-poz.pl/latarka-katowa-ladowalna-nightstick-intrant-xpr-5568-rx-atex-p-462.html>



## Latarka kątowa ładowalna NIGHTSTICK INTRANT XPR-5568 RX ATEX

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Cena brutto      | <b>920,00 zł</b>          |
| Cena netto       | <b>747,97 zł</b>          |
| Numer katalogowy | <b>INTRANT XPP 5568RX</b> |
| Producent        | <b>Nightstick</b>         |

### Opis produktu

Latarka kątowa zasilana akumulatorem Li-ion lub bateriami 3 AA z ruchomą głowicą wyposażoną w system Dual Light której źródłem światła są dwie diody LED CREE, pierwsza jako główna świecąca na wprost światłem z wiązką skupioną oraz droga świecąca pod kątem 45° światłem rozproszonym której zadaniem jest oświetlenie drogi użytkownika. Latarka wytrzymała jest na upadek z wysokości 2m dzięki mocnej obudowie wykonanej między innymi z wysokowytrzymałego nylonu.



W zestawie: Latarka, ładowarki sieciowa i samochodowa, stopka do ładowania oraz zapasowy koszyk na baterie które

można zamontować w przypadku rozładowania akumulatora.

|                                    |                                                                             |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Źródło światła:                    | 2 Diody LEED CREE                                                           |
| Moc:                               | Snop zwarty: 200 / 110 / 60lm<br>Snop rozproszony: 100 / 40 / 20lm          |
| Czas działania diody głównej:      | 200lm - 11 godz<br>110 lm - 18 godz<br>60 lm - 33 godz                      |
| Zasilanie:                         | akumulator Li-Ion lub baterie 3 AA                                          |
| Ładowanie:                         | 4 godziny                                                                   |
| Czas działania diody rozproszonej: | 100 lm - 11 godz<br>40 lm - 18 godz<br>20 lm - 33 godz                      |
| Tryby pracy:                       | wysoki / średni / niski dla każdej z diód<br>Tryb strobo<br>Tryb Dual Light |
| Zasięg dla światła skupionego:     | 401 / 250 / 187 m                                                           |
| Wodo i pyłoszczelność:             | IP67                                                                        |
| Wymiary: dł / szer / wys           | 168 / 66 / 66 mm                                                            |
| Waga:                              | 301 g                                                                       |
| Średnica głowicy:                  | 53 mm                                                                       |
| Atex:                              | EX I M1 Ex ia op is I Ma<br>EX II 1 G Ex ia op is IIC T3 Ga                 |