

Dane aktualne na dzień: 02-05-2024 07:59

Link do produktu: <https://luk-poz.pl/najasnica-rosenbauer-rls-1000-led-12-24v-p-436.html>

Najaszńica ROSENBAUER RLS 1000, led, 12 / 24V



Cena brutto	4 911,39 zł
Cena netto	3 993,00 zł
Czas wysyłki	3-10 dni
Producent	Rosenbauer

Opis produktu

Wielozadaniowy teleskopowy, przenośny, akumulatorowy system oświetleniowy LED RLS 1000 firmy Rosenbauer to urządzenie stworzone



do oświetlenia akcji ratowniczej i innych prac. Posiada zintegrowaną ładowarkę 12/24 V dla zapewnienia doskonałej mocy świetlnej i praktycznego użycia. Zintegrowany statyw z czterema szybkozłącznymi słupkami umożliwia uzyskanie maksymalnej wysokości do 1.8 m. Zintegrowany, inteligentny system ładowania 12/24V monitoruje poziom naładowania akumulatorów własnych oraz pojazdu (zabezpieczenie pod napięciem), co zabezpiecza przed ich rozładowaniem. Posiada odchylane podpory stabilizujące do optymalnej stabilności masztu na nierównym terenie. Optyka urządzenia posiada możliwość całkowitego ogniskowania od reflektora punktowego (tryb poszukiwania) do najaśnicy szerokostrumieniowej (oświetlenie robocze). Dodatkowo, przenośna lampa LED posiada 5 błyskowych funkcji kolorystycznych:

- Czerwone migające światło, np. w celu oznaczenia punktu kontrolnego
- Zielone migające światło, np. w celu oznaczenia miejsca zbierania aparatów ODO
- Żółte migające światło, np. oznaczenia niebezpiecznych miejsc w ruchu drogowym
- Niebieskie migające światło, np. w celu oznaczenia organizacji ratowniczych
- Białe migające światło, np. jako ogólne światło sygnałowe

Dzięki praktycznemu uchwytowi do przenoszenia, sprzęt oświetleniowy może być również używany jako ręczne oświetlenie LED, aby np. oświetlać drogę do miejsca zdarzenia.

Charakterystyka produktu:

Głowica	Obrotowa głowica oświetlająca pozwala na ruch we wszystkich kierunkach w zakresie 360° w
---------	--

	poziomie i 90°	w pionie
Stabilizacja	Dwie zintegrowane podpory stabilizujące pracę masztu przy jego pełnym rozwinięciu	zapewniają stabilną pracę przy jego pełnym rozwinięciu
Maksymalna wysokość	Cztery szybkozłączne słupki do regulacji wysokości głowicy oświetlającej (aż do 1,80 m)	
Źródło światła	30 wysokowydajnych diod LED ze specjalnie skonstruowanym systemem soczewek i 12 różnokolorowymi diodami LED	
Wiązka światła	Temperatura barwowa: 6.500 K (zbliżone do światła dziennego) W pełni ogniskowana wiązka światła od oświetlenia punkowego do reflektora szeroko strumieniowego ze zintegrowanym ekranem rozpraszającym	
Akumulator	Akumulator: 12 V 22 Ah SLA żelowy	
Moc	6 poziomów ustawień jasności od 8% do 125% 125% tryb zwiększenia mocy przez 10 minut	
Czas pracy	8 h przy 100% mocy; 33 h przy 25% mocy	
Zasilanie	W zestawie kabel zasilający ok. 2 m 12/24 V z wtyczką gniazda zapalniczki samochodowej	
Jasność:	- przy 100% mocy: 4.500 Lumenów - przy doładowaniu (125% mocy): 6.000 Lumenów	
Stopień ochrony	IP 54	
Wymiary	390 x 195 x 255 mm	
Masa	11,8 kg	

Zintegrowany akumulator i ładowarka 12/24 V sprawiają, że RLS1000 jest praktyczny w użyciu. Ładowanie RLS1000 jest szczególnie proste. Wszystko czego potrzebujesz to gniazdo zapalniczki - podłącz, naładuj, gotowe. Wszystko bez dodatkowej ładowarki ponadto system oświetlenia można ładować z dowolnego gniazda 230 V za pomocą opcjonalnego zasilacza. Sprzęt oświetleniowy straży pożarnej ma także tzw. "inteligentną" jednostkę ładującą zintegrowaną z urządzeniem, która nie tylko monitoruje poziom naładowania własnych akumulatorów, ale także dawcy (np. akumulator pojazdu).

Zintegrowane z osprzętem oświetleniowym słupki wydłużające z systemem szybkiego blokowania, umożliwiają ustawienie reflektora na różnych wysokościach, maksymalnie do 1,80 m. Główna zaleta: dodatkowy statyw i przedłużacze nie są już potrzebne natomiast rozkładane podpory zapewniają stabilność nawet na nierównych powierzchniach.



Akcesoria do RLS 1000



- Ładowarka 230 V
- Przewód przedłużający 3 m do umieszczenia głowicy oświetleniowej na wysokości 5 m (dla większych trójnogów)
- Złączka do zamontowania systemu oświetlenia LED na pojeździe
- Adapter trójnoga zgodny z normą DIN (od 1,1 do 4,7m)