

Link do produktu: <https://luk-poz.pl/pompa-zanurzeniowa-elektryczna-do-wody-brudnej-ksm-215f-p-528.html>



Pompa zanurzeniowa elektryczna do wody brudnej KSM 21.5F

Cena brutto	2 988,14 zł
Cena netto	2 429,38 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	KSM 21.5F
Producent	Malec Pompy

Opis produktu

Pompa elektryczna do wody brudnej KSM 21.5, 230V (jednofazowa), złącze storz 52 - przystosowana do pracy z węzami strażackimi.

Profesjonalna pompa stosowana w budownictwie ogólnym i inżynierii lądowej w tym jednostki straży pożarnej do przetłaczania wody z piaskiem, mułem czy betonitem. Z powodzeniem może być wykorzystana przy pompowaniu wody z wykopów, studzienek, zalanych piwnic. Cechuje ją kompaktowa konstrukcja, wysoka wydajność i wyjątkowa wytrzymałość przy przetłaczaniu płynów zawierających elementy ściernie. Korpus silnika i pompy wykonany z żeliwa lub stali nierdzewnej gwarantuje trwałość i odporność na wycieranie. Zastosowanie uszczelnienia mechanicznego odpornego na wysokie ciśnienie daje możliwość głębokiego zanurzenia pompy na głębokość 25m. Wylot pionowo do góry, umożliwia skuteczne chłodzenie silnika. Półotwarty wirnik wykonany z wysokiej jakości stopu chromu gwarantuje żywotność urządzenia. Wyposażona w wytrzymałe przewody wytrzymujące duże obciążenia mechaniczne. Wbudowane zabezpieczenie termiczne. Klasa izolacji F. W standardzie pompa przystosowana wyposażona jest w złącze strażackie, na życzenie możemy zastosować przyłączyć do montażu gołego węża mocowanego za pomocą opaski ślimakowej.

Cechy charakterystyczne:

- Zwarta konstrukcja, wysoka wydajność i wyjątkowa trwałość za przetłaczanie cieczy ściernych, znajduje szerokie zastosowanie w budownictwie ogólnym i inżynierii lądowej.
- Korpus silnika i pompy jest wykonany z żeliwa lub ze stali nierdzewnej dla długotrwałej pracy.
- Znacznie zwiększona maksymalną głębokość zanurzenia w wyniku zastosowania uszczelnienia mechanicznego
- Wirnik półotwarty wykonany ze stopu wysokochromowego z powłoką przeciwdziałającą wycieraniu się wirnika (żeliwo sferoidalne) co skutkuje wysoką niezawodnością
- Efektywne chłodzenie silnika kanałami wykonanymi jako część obudowy silnika.
- Hermetyczny silnik wyposażony w zabezpieczenie termiczne.

Dane techniczne:

- Wydajność Qmax- 500 L/min
- Podnoszenie Hmax - 21 m
- Moc silnika -1,5 kW/230V

- Temperatura tłoczonego czynnika od 0'C do +35'C
- Długość kabla - 10m
- Wielkość zanieczyszczeń 8mm
- Tryb pracy - S1 (ciągła)
- Obudowa pompy- żeliwo i stal nierdzewna
- Wymiary: H= 570mm x D=240mm
- Waga 38kg
- Max.głębokość zanurzenia: 10 m pod lustrem wody