

Link do produktu: <https://luk-poz.pl/pradownica-turbo-tipsa-blue-devil-bd-3012-cnbp-p-126.html>



Prądownica Turbo TIPSA BLUE DEVIL BD 3012 CNBOP

Cena brutto **2 250,00 zł**

Cena netto **1 829,27 zł**

Producent **Tipsa**

Opis produktu

Prądownica niskociśnieniowa Blue Devil BD 3012 z 1,5" złączem. Prądownica produkowana przez hiszpańską firmę TIPSA. Świetna jakość za atrakcyjną cenę. Prądownice z systemem RYLASTIC, bez pierścienia obrotowego.

Blue Devil 3012 posiada płynną regulację kąta rozproszenia strumienia wspomaganą przez 12 punktów charakterystycznych. Jest to niewątpliwa zaleta, ponieważ w innych prądownicach regulacja opiera się na dwóch punktach skrajnych i jednym wyznaczonym przez producenta. Często ten punkt jest w niewłaściwym miejscu, strumień jest za szeroki albo za wąski.

Prądownica Blue Devil pozwala precyzyjnie wybrać wymagany kąt rozproszenia spośród 12 nastawień (charakterystycznych klików) a kształt strumienia najbardziej pożądany w gaszeniu pożarów wewnętrznych jest zaznaczony charakterystycznym zgrubieniem na pierścieniu z tworzywa, który chwytaamy dłonią. Pozwala to na bezwzrokowe znalezienie idealnego rozproszenia.

Kolejna zaleta prądownicy BD 3012 jest zawężanie kąta rozproszenia strumienia wraz ze wzrostem wydajności.

Dane techniczne:

- masa: 1,91 kg
- długość: 23 cm
- nasada przyłączeniowa 52

POZYCJA	PRZEPŁYW (l/min)	ZASIĘG EFEKTYWNY (m)
1	115	26
2	230	34
3	360	40
4	470	43

Cechy użytkowe prądownic Blue Devil:

- Stała wydajność przy wszystkich pozycjach rozproszenia dla danego przepływu
- Brak konieczności zamykania zaworu do zmiany wydajności przy maksymalnym ciśnieniu
- Konstrukcja z lekkich i twardych stopów aluminium
- Łącznik obrotowy przeciwdziałający skręcaniu węża

- Funkcja czyszczenia dostępna bez zamykania prądownicy
- Możliwość założenia nasadki do piany ciężkiej
- Pierścień do regulacji kąta rozproszenia pokryty gumą z punktem odniesienia do łatwiejszego wybierania wygodnych ustawień

Co uzyskujemy dzięki systemowi RYLASTIC?

- mgła wodna bardziej jednolita, z mniejszymi kroplami
- brak pierścienia obrotowego i wyłamywania zębów
- łatwa konserwacja, brak napraw
- mniejsze straty poprzez brak pierścienia
- lepszy zasięg strumienia zwartego
- lepsza przemiana w stan gazowy

Świadectwa i certyfikaty:

- Zgodna z normą EN 15182
- Posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP
- Prądownica może być wyposażona w nakładkę do piany ciężkiej

