Luk-Poż Łukasz Burda
Podstolice 268, 32-020 Wieliczka
tel. 662-288-590
biuro@luk-poz.pl

Dane aktualne na dzień: 29-04-2024 09:01

Link do produktu: https://luk-poz.pl/srodek-odtluszczajacy-sintan-10l-roztwor-p-270.html

Środek odtłuszczający SINTAN 10L roztwór

Cena brutto	**209,10 zł**
Cena netto	**170,00 zł**

Opis produktu

Sintan® jest skutecznym i bezkonkurencyjnym środkiem odtłuszczającym, znanym i stosowanym od ponad 20 lat na całym świecie. Preparat Sintan® znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie używane są produkty naftowe i tłuszcze spożywcze.

Skład Sintanu® gwarantuje bezpieczeństwo dla użytkownika, środowiska naturalnego i czyszczonych powierzchni.

Preparat Sintan® profesjonalnie usuwa zanieczyszczenia produktami ropopochodnymi i tłuszczami spożywczymi z każdej powierzchni utwardzonej – betonu, kostki brukowej, kamienia naturalnego, asfaltu, metalu, szkła, wykładzin podłogowych, tworzyw sztucznych, wszystkich tkanin i drewna.

Główne cechy:

- jest gotowy do natychmiastowego użycia,
- nie zawiera organicznych rozpuszczalników ani żadnych substancji żrących, toksycznych i niebezpiecznych,
- nie posiada środków zapachowych,
- jest niepalny,
- ma neutralny odczyn pH,
- nie zawiera dodatków mogących zmienić stan środowiska - np. związków azotu i fosforu,
- podczas procesu mycia Sintanem® nie powstają żadne substancje toksyczne i niebezpieczne, co oznacza, że można go stosować w zamkniętych pomieszczeniach,
- Sintan® dokładnie penetruje podłoże i usuwa skażenia olejowe z głębszych warstw powierzchni porowatej
- w krótkim czasie ulega biodegradacji,
- Sintan® nie tworzy emulsji stabilnych z olejami i substancjami ropopochodnymi,
- Sintan® posiada pozytywną opinię służb ochrony środowiska, straży pożarnej, Ministerstwa Transportu, armii oraz całą masę referencji światowych koncernów paliwowych obecnych w Polsce, koncernów przemysłowych, energetycznych, samochodowych, firm transportu drogowego, kolejowego, morskiego, portów i stoczni.

Sposób użycia Sintanu:

- Nanieść preparat na skażoną powierzchnię, bez rozcieńczania
- Odczekać 2-5 minut
- Dodać niewielką ilość wody
- Obrabiać mechanicznie szorując szczotką lub pod ciśnieniem
- Spłukać wodą lub zebrać przy pomocy sorbentów lub odkurzaczem przemysłowym

Certyfikaty i świadectwa:

- Atest PZH/HT-0222/96 o nietoksyczności wyrobu.
- Atest PZH/HŻ-752/92 o dopuszczeniu do obrotu.
- Atest PZH/HŻ-1741/92 o możliwości stosowania w przemyśle spożywczym.
- NATO Stock Number - 7930-43-0006997.
- Sprawozdanie z badań Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii nr CH 1/60/2004, nr CH 1/146/2006.
- Sprawozdanie z Badań Dermatologicznych nr B 20845/4600/09.
- Opinia Centrum Naukowo - Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej nr 1652/BM/96.