

Link do produktu: <https://luk-poz.pl/srodek-pianotworczy-fomin-s3-ibc-1000kg-p-632.html>



Środek pianotwórczy FOMIN S3 / IBC 1000kg

Cena brutto	9 553,00 zł
Cena netto	7 766,67 zł
Dostępność	Niedostępny

Opis produktu

FOMIN S3 jest syntetycznym, pianotwórczym środkiem gaśniczym przeznaczonym do wytwarzania piany gaśniczej o wszystkich stopniach spienienia przy zastosowaniu wody śródlądowej niezasolonej.

FOMIN S3 stanowi połączenie związków powierzchniowo-czynnych, wybranych ze względu na dużą ich zdolność pianotwórczą, odporność na wykraplanie piany oraz działanie temperatur, a także dużą biodegradowalność.

FOMIN S3 posiada również właściwości redukujące napięcie powierzchniowe wody, przez co może być również użyty jako środek zwilżający w stężeniach 0,571,0%.

Zastosowanie:

- Możliwość wytwarzania pian gaśniczych: lekkiej, średniej i ciężkiej.
- Do gaszenia pożarów klasy A i B.
- Do stosowania we wszystkich ogólnodostępnych urządzeniach ochrony przeciwpożarowej.
- Obszar zastosowań: jednostki straży pożarnej, zakłady chemiczne, fabryki, rafinerie, naftobazy, lotniska.

Właściwości:

- Może być mieszany z podobnymi syntetycznymi pianotwórczymi środkami gaśniczymi bezpośrednio przed użyciem
- Wysoka trwałość piany i odporność na nawrót palenia.
- Bardzo dobre parametry zwilżania.
- Posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP nr 1898/2013 oraz atest PZH.
- Sprawdzona skuteczność w czasie akcji gaśniczych.

Właściwości fizykochemiczne:

- Stężenie użytkowe: 3% obj.
- Wartość pH w temp. 20°C: 8±1
- Rodzaj wytwarzanej piany: lekka, średnia, ciężka
- Gęstość w temp. 20°C: 1,05 ± 0,02 g/cm³
- Temperatura krystalizacji: -15 ± 2 °C
- Lepkość w temp. 20°C: max 20 mm²/s
- Osad: max 0,25% obj.
- Stężenie jako środek zwilżający: 0,5- 1,0% obj.

Przy prawidłowym przechowywaniu w odpowiednich pojemnikach i temperaturze od -15°C do +45°C FOMIN S3 zachowuje swoje właściwości przez co najmniej 5 lat.