

Link do produktu: <https://luk-poz.pl/szperacz-akumulatorowy-nightstick-xpr-5580r-led-atex-p-218.html>

Szperacz akumulatorowy NIGHTSTICK XPR-5580R LED ATEX

Cena brutto	1 564,77 zł
Cena netto	1 272,17 zł
Producent	Nightstick

Opis produktu

Nightstick XPR-5580 to iskrobezpieczny szperacz LED z certyfikatem ATEX wyposażony w system Dual-Light™, dzięki któremu jedna latarka łączy w sobie 3 funkcje światła: światło skupione, światło rozproszone oraz oba światła działające jednocześnie.

Główna dioda światła strumienia skupionego może pracować w jednym z 3 wybieralnych trybów mocy 210, 100 i 30 lumenów z zasięgiem światła do 384 m. Światło skupione idealnie nadaje się do pracy w zadymieniu oraz podczas poszukiwań i oświetlania obiektów znacznie oddalonych. Dodatkowo przełączając włącznik diody głównej do tyłu uruchamiane są dwie zielone diody umieszczone na tyle latarki, jako światła wskazujące pozycje ratownika, mogą pracować w trybie światła ciągłego lub pulsującego.

Dioda dolna światła rozproszonego również może pracować w jednym z 3 wybieralnych trybów mocy 200, 100 oraz 30 lumen. Ten ostatni tryb jest tzw. trybem survival mode, który pozwala na pracę na jednym akumulatorze aż do 65h! Światło rozproszone idealnie nadaje się do oświetlania drogi przed ratownikiem. Dodatkowo dolna dioda światła rozproszonego posiada możliwość przełączenia jej w tryb pracy stroboskopowej.

Trzecia funkcja świetlna latarki pozwala na jednoczesne używanie zarówno światła skupionego jak i rozproszonego z zachowanymi możliwościami wyboru jasności każdego z tych światel. Takie użytkowanie latarki pozwala na bezpieczne oświetlanie drogi przed ratownikiem jak i oświetlenie obiektów znajdujących się w dalszej odległości.

Nightstick XPR-5580 jest zasilany pojedynczym ładowalnym litowo-jonowym akumulatorem. Czas pracy latarki może zostać wydłużony poprzez możliwość dołożenia jeszcze dwóch identycznych akumulatorów. Latarka jest wykonana z wysokiej jakości materiałów, dzięki czemu jest bardzo wytrzymała (odporna na upadek z wysokości 2 m), a jej masa to ok 940 gram. A jakość zastosowanych materiałów oraz wykonania potwierdza dożywotnia ograniczona gwarancja producenta na diody oraz obudowę.

W skład zestawu wchodzi: szperacz, pojedynczy akumulator, ładowarka, zasilacz 12V DC i 230V AC oraz pasek umożliwiający wygodne użytkowanie latarki.

certyfikaty iskrobezpieczności: cULus, ATEX oraz IECEx, ATEX: II 1 G Ex ia IIC T4 Ga

technologia CREE®LED o żywotności każdej z diod +50 000 h

3 tryby świecenia: Skupione/Rozproszone/Dual-Light® 3 moce świecenia diody światła skupionego: Wysoki/Średni/Niski

3 moce świecenia diody światła rozproszonego: Wysoki/Średni/Niski - tzw. survival mode oraz tryb stroboskopowy

tylne zielone diody światła pozycyjnego z dwoma trybami pracy Ciągły/Pulsacyjny

obudowa latarki wykonana z wysokiej jakości nylonu

wodo i pyłoszczelna IP 67
odporna na upadek oraz działania środków chemicznych
każda z latarek posiada unikalny numer seryjny
zasilana z ładowalnego akumulatora Litowo-jonowego
możliwość rozbudowania o dodatkowe 2 akumulatory
dożywotnia gwarancja producenta*

* Dożywotnia gwarancja – Produkt posiada gwarancję na wady ukryte materiałowe i oraz powstałe podczas montażu. Dożywotnia gwarancja obejmuje diody LED, obudowę oraz soczewki. Pozostałe elementy jak: ładowalne akumulatory, ładowarki, przełączniki, elementy elektroniki oraz dodatkowe akcesoria dołączone przy zakupie objęte są 2-letnią gwarancją, obowiązującą na podstawie dowodu zakupu. Baterie dołączane do niektórych zestawów latarek są wyłączone spoza gwarancji. Normalne uszkodzenia oraz ślady użytkowania spowodowane przez wypadki, nieprawidłowe używanie, montaż oraz uszkodzenia od uderzenia piorunem są również wyłączone spoza gwarancji.

Specyfikacja techniczna:

Moc światła w lumenach: światło skupione Wysoki – 210, Średni – 100, Niski – 30, światło rozproszone Wysoki – 210, Średni – 100, SURVIVAL – 30, DUAL-LIGHT® - 300
Czasy świecenia w godzinach: światło skupione Wysoki – 12 h, Średni – 19 h, Niski – 65 h, światło rozproszone Wysoki – 14 h, Średni – 19 h, Niski – 65 h, DUAL-LIGHT® - 9,25 h
Czas ładowania akumulatora: 6 h
Zasięg światła skupionego: 384 m
Wodo/Pyłoszczelność: IP 67
Wstrząsoodporność: upadek z 2 m
Wymiary: Długość – 203 mm, Szerokość – 120,5 mm, Wysokość – 140 mm, Średnica reflektora – 120,5 mm, Masa: 940 g

Zawartość opakowania:

Latarka
Ładowalny akumulator litowo-jonowy
Statyw ładujący
Zasilacz 12 V DC oraz 230 V AC
Pasek